

Authentic Photo Diasec® Care



Take care of it



authenticphoto.com/care

OM JE AUTHENTIC PHOTO DIASEC ZO LANG MOGELIJK IN PERFECTE STAAT TE HOUDEN:

- NL • Stel je Diasec niet bloot aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron (radiator...).
- Gebruik bij voorkeur katoenen handschoenen om je kunstwerk te manipuleren.
- Zorg er ook voor dat je werk op twee punten hangt en nooit op een centraal ophangpunt om het gewicht te verdelen. Vermijd te werken met een verbindingsdraad tussen twee punten.
- Zorg er ook voor dat het werk zo parallel mogelijk met de muur hangt en niet naar voor overhangt.
Naar voor overhangen zorgt voor een additionele trekkracht in een bijkomende richting op het ophangsysteem.
- Voor het ontstoffen gebruik je het best een zachte droge doek die geen krassende bestanddelen bevat.
Wrijf zacht zonder grote druk uit te oefenen. Vermijd het gebruik van reinigingsproducten voor vensters en gebruik liever Isopropanol. Een Diasec Antistatic Cleaning kit is ook beschikbaar bij Authentic Photo.

⚠ Als u zich niet aan deze aanbevelingen houdt, vervalt de garantie die wordt door Authentic Photo geboden.

AFIN DE GARDER VOTRE DIASEC AUTHENTIC PHOTO EN PARFAIT ÉTAT AUSSI LONGTEMPS QUE POSSIBLE :

- FR • N'exposez pas votre Diasec à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur (radiateur...).
- Utilisez de préférence des gants en coton afin de manipuler votre œuvre.
- Assurez-vous également que le poids de votre œuvre soit réparti sur deux points d'accroche et jamais sur un point central.
Evitez également de travailler avec un câble de connexion entre deux points.
Vérifiez que votre œuvre pende aussi parallèlement que possible au mur et ne penche pas.
En penchant une force de traction dans une direction supplémentaire est créée.
- Pour enlever la poussière utilisez un chiffon doux qui ne contient pas d'éléments abrasifs. Frottez doucement sans appliquer de pression excessive. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage pour les fenêtres et préférez l'utilisation d'Isopropanol.
Un kit de nettoyage Diasec Antistatic Cleaning est également disponible chez Authentic Photo.

⚠ Le non respect de ces recommandations annule la garantie offerte par Authentic Photo.

TO KEEP YOUR AUTHENTIC PHOTO DIASEC IN PERFECT CONDITION AS LONG AS POSSIBLE:

- EN • Do not expose your Diasec to direct sunlight or near a heat source (radiator...).
- Ideally use cotton gloves to manipulate your artwork.
- Keep in mind to use two hanging points and not a central one, to distribute the weight evenly.
Do not use a wire between two hanging points.
Also make sure your photowork hangs as parallel as possible with the wall and does not overhang.
Overhanging provides an additional pulling force in another direction on the suspension system.
- If you have to remove dust, use a soft dry cloth that does not contain abrasive elements. Rub gently without applying excessive pressure. Avoid the use of cleaning products for windows and prefer Isopropanol.
A Diasec Antistatic Cleaning kit is also available at Authentic Photo.

⚠ Failure to comply with these recommendations voids the warranty offered by Authentic Photo.